



MOSA&CO

# FICHA TÉCNICA

---





Pino



Latte



Ceniza



Indigo



Revestimiento  
y pavimento



Porcelánico



Antihielo



Antideslizante



Clase 3



Mate

CARACTERISTICAS		
NORMA	ENSAYO	VALORES
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura	±0,6%
	Grosor	±5%
	Rectitud de los lados	±0,5%
	Planitud de superficie	±0,5%
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua	$E_b \leq 0,5\%$
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura	Mín. 1300 N
	Resistencia a la Flexión	Mín. 35 N/mm <sup>2</sup>
UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial	III
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico	Cumple
UNE-41901:2017 EX. DIN 51130	Resistencia al deslizamiento	C3
UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada	Cumple
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases	GLA/GHA
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas	5



## Porcelanato

Los productos porcelánicos cuentan con una mayor resistencia y durabilidad que el gres normal. Sus compuestos constan mayormente de arcillas y minerales, que son sometidos a un proceso de cocción a altas temperaturas y por largos periodos de tiempo.

Entre sus características esta su baja porosidad, la cual permite que las piezas tengan un porcentaje de absorción de agua mínimo. Gracias a esto, son ideales para ser colocados en zonas propensas a estar húmedas, como el baño, la cocina o el exterior. Además, su baja tasa de absorción de agua provee una mayor resistencia a las manchas y al desgaste.

## Cuidados

Se debe mantener aseado el producto para preservar su imagen. El uso de productos ácidos, abrasivos y químicos fuertes puede deteriorar el producto, se recomienda el uso de detergentes suaves a la hora de trapear. Es necesario cuidar las juntas, ya que el desgaste de estas puede generar diversos problemas tanto al porcelanato, como la estructura debajo de la pieza. Evitar rallar el producto ya que puede afectar su aspecto de forma irreversible.

